



B1	2 cm Fichtenparkettboden	AW1	2 cm Holzschalung
8 cm Heizestrich	6 cm UK, Hinterlüftung		
3 cm Trittschalldämmung	20 cm Lattung 10/6cm kreuzweise, dazw. Wärmedämmung		
9 cm Schüttung	12 cm BSP		
18 cm BSP, Fichte Sicht	7,5 cm VSS		

B2	2 cm Fichtenparkettboden	AW2	2 cm Holzschalung
8 cm Heizestrich	6 cm UK, Hinterlüftung		
3 cm Trittschalldämmung	20 cm Lattung 10/6cm kreuzweise, dazw. Wärmedämmung		
7 cm Schüttung, geb. EPS- Granulat	25 cm STB-Wand		
Blumenpappe			
STB- Betondecke lt. Statik			

B3	2 cm Bodenbelag	AW3	2 cm Holzschalung
8 cm Heizestrich	3 cm UK, Hinterlüftung		
3 cm Trittschalldämmung	10 cm Lattung		
7 cm Schüttung, geb. EPS- Granulat	25 cm STB-Wand		
Blumenpappe			
STB- Betondecke lt. Statik			

B4	2 cm Bodenbelag	AW4	Holzschalung, Hinterlüftung, Dämmung (Alternativ : 15cm WDVS)
8 cm Heizestrich	12 cm BSP		
3 cm Trittschalldämmung			
STB- Betondecke lt. Statik			

B5	1,5 cm Fliesen im Dünnbettmörtel?	AW6	Noppenmatte
3 cm Trittschalldämmung	10 cm Perimeterdämmung		
7 cm Schüttung, geb. EPS- Granulat	25 cm bitum. Abdichtung		
Wärmedämmung	cm WI-Beton		
STB- Betondecke lt. Statik			
10 cm Tekton			

B6	2 cm Bodenbelag		
5 cm Estrich			
3 cm Trittschalldämmung			
STB- Betondecke lt. Statik			

D1	5 cm Kiesschüttung		
Folienabdichtung			
Gefälle, im Mittel 25cm, EPS			
Dampfsperre/ Notabdichtung			
cm BSP- Decke			

D2	Extensive Begrünung		
Humus/ Substrat			
Filtervlies			
Drainmatte			
Schutzvlies			
Abdichtung wurzelfest			
20 cm Gefälledämmung, EPS			
18 cm Dampfsperre/ Notabdichtung			
BSP- Decke			

D3	Extensive Begrünung		
Humus			
Substrat			
Filtervlies			
Drainmatte			
Schutzvlies			
Abdichtung wurzelfest			
20 cm Gefälledämmung, EPS			
25 cm Dampfsperre/ Notabdichtung			
STB- Decke lt. Statik			

D4	Extensive Begrünung		
Humus			
Substrat			
Filtervlies			
Drainmatte			
Schutzvlies			
bituminöse Abdichtung, wurzelfest			
STB- Betondecke im Gefälle lt. Statik			
10 cm Tekton			

D5	Begrünung/ Kies/ Plattenbelag		
Abdichtung			
Gefälledämmung, EPS			
Dampfsperre/ Notabdichtung			
STB- Betondecke im Gefälle lt. Statik			

e inreichung Holunderhof

Erdgeschoss 004

1:100

+0.00 = 724.36 datum:20.04.2020 bestand

docnr.:174-Einreichung.dwg verfasser:kd abbruch

behörde

bauherr

planer architekt di reinhard madritsch
staatlich befugter und beedeter ziviltechniker
robert pfurtscheller
anton rauch straße 18* a-6020 Innsbruck
tel.: 0512/582370 fax: 0512/582377
r-madritsch@aon.at 0699/11343341
rpfu@a1.net 0699/3050609

MADRITSCH
PFURTSCHELLER

dieser plan ist geistiges eigentum des architekten und darf ohne dessen zustimmung weder verwendet, vervielfältigt, noch dritten zugänglich gemacht werden.