

Aufbauten

AW01	Innenputz 1,5 cm STB-Wand 25 cm Blumiese Abdichtung XPS-Wärmedämmung 16 cm Koppertmatte	EB01	Epoxyharz Zement- und Zementfaserbeton 7,5 cm Trittschalldämmung 3 cm EPS 10 cm Polymerbitumen- Dichtungsbahn WU- Beton 30 cm
AW02	STB-Wand 25 cm Blumiese Abdichtung XPS-Wärmedämmung 10 cm Koppertmatte	EB02	Mehrschichtputz / Fliesen 2 cm Zement- und Zementfaserbeton 7,5 cm Trittschalldämmung 3 cm EPS 10 cm Polymerbitumen- Dichtungsbahn WU- Beton 30 cm
AW03	STB-Wand 25 cm EPS-Wärmedämmung 16 cm Putz 1,5 cm	EB03	Mehrschichtputz / Fliesen 2 cm Zement- und Zementfaserbeton 7,5 cm Trittschalldämmung 3 cm Bodenplatte STB 30 cm Polymerbitumen- Dichtungsbahn XPS 10 cm
AW04	BSH- Massivholzplatte 10 cm Lattung dazu, Steinwolle 10 cm Aggion 1,6 cm Hinterlüftung 5 cm Schalung 3 cm	ZD01	Mehrschichtputz / Fliesen 2 cm Zement- und Zementfaserbeton 7,5 cm Trittschalldämmung 3 cm Bodenplatte STB 25 cm
AW05	3S-Platte gebürstet 2 cm Installationsebene 5 cm Bestandswand STB EPS - Wärmedämmung 16 cm Putz 1,5 cm	ZD02	Mehrschichtputz / Fliesen 2 cm Zement- und Zementfaserbeton 7,5 cm Trittschalldämmung 3 cm Bodenplatte STB 25 cm
AW06	3S-Platte gebürstet 2 cm Installationsebene 5 cm STB-Wand neu 25 cm Blumiese Abdichtung XPS - Wärmedämmung 16 cm Drainabene Bestandswand STB	ZD03	Holzboden Massiv 5 cm BSH-Massivholz-Scheben
AW07	3S-Platte gebürstet 2 cm Installationsebene 5 cm OSB-Platte 1,8 cm Fliesen-Regel WD 20 cm Aggion 1,6 cm Hinterlüftung 5 cm Schalung 3 cm	DS01	Erdreich ca. 25 cm XPS 10 cm Polymerbitumen- Dichtungsbahn Decke STB 25 cm
AW08	3S-Platte gebürstet 2 cm Installationsebene 8 cm OSB-Platte 1,8 cm Fliesen-Regel WD 20 cm Aggion 1,6 cm Hinterlüftung 5 cm Schalung 10 cm	DS02	Plattenbelag 4 cm Kies XPS 10 cm Polymerbitumen- Dichtungsbahn Decke STB 25 cm
IW01	STB-Wand 25 cm	DS03	Blumen-Dach WD 24cm Rauhschalung 2,5 cm Installationsebene 26 cm Bestandsdach
IW02	3S-Platte gebürstet 2 cm / oder 2x OK 1,25 Holzriegelwand mit Wärmedämmung 10cm 3S-Platte gebürstet 2 cm / oder 2x OK 1,25	DS04	Blumen-Dach WD 24cm BSH- Massivholzplatte 20 cm
IW03	BSH- Massivholzplatte 12 cm		
IW04	3S-Platte gebürstet 2 cm / oder 2x OK 1,25 Holzriegelwand mit Wärmedämmung 20cm 3S-Platte gebürstet 2 cm / oder 2x OK 1,25		

einreichung
Bärenwirt - Lukasser
Grundriss EG
1:100
002

+0.00 = 1297,74 datum: 05.08.2022 bestand
docnr.: 205-einreichung.dwg verasser: js neubau
abbruch

behörde
Gemeinde Assling
Unterassling 28
9911 Assling

bauherr
Gasthaus Bärenwirt
Helmut Lukasser
Oberassling 58
9911 Assling

planer
architekt di reinhard madritsch
staatlich befugter und beideter ziviltechniker
robert pfurtscheller
anton rauch straße 18*5 a-6020 Innsbruck
tel.: 0512/582370 fax: 0512/582377
r-madritsch@aon.at 0699/11343341
rpfu@a1.net 0650/3050609

MADRITSCH
PFURTSCHELLER

dieser plan ist geistiges eigentum des architekten und darf ohne dessen zustimmung weder verwendet, vervielfältigt, noch drittem zugänglich gemacht werden.